

- مناسب برای یک نفر برای کار در حالت بالا رفته .
- حداکثر دسترسی ممکن برای صفحه بالابر ۶.۸ و ۱۰ متر.
- منبع تغذیه : از نوع تک فاز جریان متناوب به حالت های ذیل :
- ۱ - تک فاز متناوب : 220V ، 50Hz
- ۲ - تک فاز متناوب : 220V ، 60Hz
- ۳ - باتری قابل شارژ به همراه شارژر
- مجهز به سوئیچ اضطراری برای پایین آوردن دستگاه بدون نیاز به جریان برق



بالابر دکل آلومینیومی تک
ظرفیت : 125-150 kg
حداکثر ارتفاع دسترسی : 8-12 m



بالابر دکل آلومینیومی جفت
ظرفیت : 200-300 kg
حداکثر ارتفاع صفحه : 6000-12000 m

| وزن (kg) | ابعاد دستگاه (mm) | قدرت موتور (kw) AC | CD | ابعاد صفحه (mm) | تعداد نفرات person(s) | ظرفیت (kg) | حداکثر ارتفاع دسترسی (mm) | حداکثر ارتفاع صفحه | مدل | سری |
|----------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|
| 310 | 1360x840x1700 | 075-1.5 | 1.5-1.6 | 640x630 | 1 | 150 | 8000 | 6000 | BTMS-8 | دکل تک |
| 330 | 1420x840x2100 | 075-1.5 | 1.5-1.6 | 640x630 | 1 | 125 | 10000 | 8000 | BTMS-10 | |
| 352 | 1420x840x1700 | 075-1.5 | 1.5-1.6 | 640x630 | 1 | 125 | 12000 | 10000 | BTMS-12 | |

| BTMD-14 | BTMD-12 | BTMD-10 | BTMD-8 | مدل | سری |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------|
| 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | حداکثر ارتفاع صفحه (mm) | دکل جفت |
| 13050 | 11050 | 9050 | 7050 | حداکثر ارتفاع دستگاه (mm) | |
| 2020 | 2020 | 1800 | 1800 | حداقل ارتفاع صفحه (mm) | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | ارتفاع پایین ترین نقطه از زمین (mm) | |
| 200 | 250 | 300 | 300 | ظرفیت (kg) | |
| 1450 x 600 | 1450 x 600 | 1210 x 600 | 1210 x 600 | ابعاد صفحه اپراتور (mm) | |
| 2220x1960 | 2220x1960 | 1880x1760 | 1880x1760 | ابعاد گسترش یافته پس از باز کردن پایه ها (mm) | |
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | منبع انرژی (V) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | DC | |
| 2x12/75 | 2x12/75 | 2x12/75 | 2x12/75 | مشخصات باتری (V/Ah) | |
| 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | مشخصات شارژ (V/A) | |
| 220/0.75-1.5 | 220/0.75-1.5 | 220/0.75-1.5 | 220/0.75-1.5 | مشخصات موتور بالابر (v/Kw) | |
| 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | DC | |
| 1790 | 1790 | 1560 | 1560 | طول کلی دستگاه (mm) | |
| 890 | 840 | 840 | 840 | عرض کلی دستگاه (mm) | |
| 2030 | 1810 | 1810 | 1810 | ارتفاع کلی دستگاه (mm) | |
| 825 | 730 | 630 | 570 | وزن کل خالص (kg) | |
| 865 | 770 | 670 | 610 | DC | |