




پولیفیت Lever Hoist

- مجهز به دیسک بدون آریست
- تست شده با ۱۵۰٪ ظرفیت اسمی
- نقطه شکست حداقل ۴ برابر ظرفیت اسمی
- تهیه شده از مرغوبترین اجزاء

مدل	ظرفیت	بالابری (m)	قطر زنجیر (mm)	وزن خالص (kg)
HSHZ-150-1.5	۱/۵ تن	۱/۵ متر	۸	۱۱
HSHZ-150-3	۱/۵ تن	۳ متر	۸	۱۳/۴

تیفور Wire Rope Pulling Hoist




- بدنه آلومینیوم
- به همراه ۲۰ متر سیم بکسل

مدل	ظرفیت	ظرفیت کشش از جلو (N)	میزان حرکت به جلو (mm)	قطر سیم بکسل (mm)	ابعاد (mm)
ZNL1600	۱/۶ تن	۴۴۱	≥ ۵۵	۱۱	E ۹۷, D ۷۲, C ۱۹۰, B ۲۸۰, A ۵۴۵

باسکول دیجیتالی جرثقیل

بر مبنای استانداردهای EN61326:1997, EN 55022, EN 61000-3-2/-3

EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11



- نمایشگر LED، ۳۰ میلی متری (1/2")
- تابع نگهداری (Hold)
- تبدیل خالص به ناخالص
- تابع خاموش کن اتومات
- کنترل از راه دور
- تعویض آسان باتری
- آداپتور AC/DC خروجی DC9V/1.5A
- باتری قابل شارژ 6V/10A
- فاصله قابل کنترل: حداقل ۱۰ متر

مدل	ظرفیت	حداقل تقسیم بندی (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	وزن خالص (kg)
OCS-5-A	5000	2	730	100	55	24
OCS-10-A	10000	5	850	120	70	44
OCS-20-A	20000	10	900	140	70	60